

bettoni

Płyta betonowa ścienna, lekka do użytku wewnętrznego

Specyfikacja nr 3/2015

Grubość	[mm] +/- 1	7					
Długość	[cm] +/- 0.2						
Wymiar	[cm]	30x60	60x60	50x100	60x120	75x150	100x200
Waga	[kg] +/- 0.5	2,7	5,4	7,5	10,8	16,9	30
Kolor		Kolorystyka płyt: biały, szary naturalny, antracyt, czarny					
Maksymalna ilość na palecie	sztuki	185	92	66	46	29	16
Klasa wytrzymałościowa		≥ C30/37					
wytrzymałość na zgniatanie	MPa	Średnia ≥ 3,9 MPa					
wytrzymałość na zginanie	MPa	Minimalna ≥ 2,8 MPa					
Nasiąkliwość	%	Klasa 2 - ≤ 6 %					
Odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli	kg/m ²	Klasa 3 - ubytek masy po badaniu ≤ 1,0 kg/m ²					
odporność na ścieranie	mm ³ /5000mm ²	Klasa 4 - ubytek ≤ 18 000 mm ³ /5000mm ²					
Przewodność cieplna		NPD					
reakcja na ogień		A1					
Odporność na poślizg		zadawalająca					
Przeznaczenie	Element prefabrykowany elewacyjny przeznaczony do montażu wewnętrznego.						
Zastosowanie	Ściany wewnętrzne.						
Deklaracja zgodności nr	OKŁ-1/2013-AVES						

* Do naturalnych cech betonu architektonicznego należą nieregularne rozmieszczenie i ilość wżerów oraz zmienność kolorystyki, przebarwień i smug.

* Beton architektoniczny produkowany jest manualnie, nie mechanicznie, co może mieć wpływ na kolorystykę i wymiar. Te same produkty mogą w minimalnym stopniu różnić się od siebie barwą o dwie lub trzy tonacje oraz wymiarem.

* Po zamontowaniu, w wyniku schnięcia produkt może zmienić swoją barwę.

* Produkt pod wpływem kontaktu z wodą i innego rodzaju substancjami ze względu na swoje naturalne cechy może zmieniać kolorystykę. Aby zapobiec wybarwieniom i utrwalić kolor na powierzchni produktu należy nałożyć odpowiedni impregnat (informacja w karcie montażu).