

bettoni

Płyta betonowa tarasowa do użytku zewnętrznego

Specyfikacja nr 6/2015

Grubość	[mm] +/- 1	50	
Długość	[cm] +/- 0.2		
Wymiar	[cm]	60x60	120x60
Waga	[kg] +/- 0.5	40	80
Kolor		Kolorystyka płyt: szary naturalny, antracyt	
Maksymalna ilość na palecie	sztuki	12	6
Klasa wytrzymałościowa		≥ C30/37	
wytrzymałość na zgniatanie	MPa	Średnia ≥ 3,9 MPa	
wytrzymałość na zginanie	MPa	Minimalna ≥ 2,8 MPa	
Nasiąkliwość	%	Klasa 2 - ≤ 6 %	
Odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli	kg/m ²	Klasa 3 - ubytek masy po badaniu ≤ 1,0 kg/m ²	
odporność na ścieranie	mm ³ /5000mm ²	Klasa 4 - ubytek ≤ 18 000 mm ³ /5000mm ²	
Przewodność cieplna		NPD	
reakcja na ogień		A1	
Odporność na poślizg		zadawalająca	
Przeznaczenie	Element prefabrykowany posadzkowy przeznaczony do montażu zewnętrznego.		
Zastosowanie	Posadzki zewnętrzne.		
Deklaracja zgodności nr	OKŁ-1/2013-AVES		

- * Do naturalnych cech betonu architektonicznego należą nieregularne rozmieszczenie i ilość wżerów oraz zmienność kolorystyki, przebarwień i smug.
- * Beton architektoniczny produkowany jest manualnie, nie mechanicznie, co może mieć wpływ na kolorystykę i wymiar. Te same produkty mogą w minimalnym stopniu różnić się od siebie barwą o dwie lub trzy tonacje oraz wymiarem.
- * Po zamontowaniu, w wyniku schnięcia produkt może zmienić swoją barwę.
- * Produkt pod wpływem kontaktu z wodą i innego rodzaju substancjami ze względu na swoje naturalne cechy może zmieniać kolorystykę. Aby zapobiec wybarwieniom i utrwalić kolor na powierzchni produktu należy nałożyć odpowiedni impregnat (informacja w karcie montażu).